

# Poutrelle Doka H20 pro

## La poutrelle à âme pleine de grande qualité

Protégée, résistante, durable – La poutrelle Doka H20 pro et ses extrémités vitrifiées est une poutrelle de coffrage à âme pleine de grande qualité qui se prête à une utilisation dans des coffrages de voile et de dalle. Ses extrémités coulées en polyuréthane prolongent sa durée de vie et font d'elle un compagnon quotidien sur le chantier.

### Réduction des dommages à l'extrémité de la

poutrelle grâce au renforcement en extrémité en polyuréthane


#### Grande qualité du talon de poutrelle

grâce au tri mécanique par critère de la résistance et au procédé de charge d'essai en traction

Ergonomique grâce à son poids particulièrement léger

#### Un montage plus rapide et plus sûr

avec les repères présents sur le talon de la poutrelle



#### Caractéristiques techniques

Moment (M): 5 kNm

Effort tranchant (Q): 11 kN Poids: 4,4 kg/m. linéaire (N)
Rigidité (ExJ): 450 kNm² Agrément: EN 13377

- A Renforcement d'extrémité de poutrelle pro
- B Âme de type N<sup>1</sup>
- C Repère sur le talon de la poutrelle, tous les 50 cm
- D 2 perçages standard par extrémité de poutrelle
- Marquage sur la largeur du talon, en option : Marquage individuel

		Exécution N	
Longueur	Colis	kg	Référence
1,80m	100	7,9	189076000
2,45m	100	10,8	189077000
2,65m	100	11,7	189078000
2,90m	100	12,8	189079000
3,30m	100	14,5	189080000
3,60m	100	15,8	189081000
3,90m	100	17,2	189082000
4,50m	100	19,8	189083000
4,90m	100	21,6	189084000
5,90m	60	26,0	189085000



En option : marquage sur la largeur du talon et l'âme avec logo et/ou nom de la société.

Tarif sur demande.

<sup>1</sup> âme pleine en bois comprimé spécial ou en panneau trois plis (exécution N)