

Doka-vykladacia plošina  
Manipulácia  
s materiálom na  
vysokej úrovni

**doka**



## Doka-vykladacia plošina – Manipulácia s materiálom na vysokej úrovni

Vytvorte si priestor na vašej výškovej budove: Doka-vykladacia plošina je miesto, kde je možné mimo budovy dočasne a bezpečne odložiť bremená zdvihnuté žeriavom. Vykladaciu plošinu, optimalizovanú pre Doka debniaci a lešnársky materiál, možno použiť aj ako odstavnú plochu pre stavebné materiály a stavebné stroje.

### Efektívnosť

Zlepšenie logistiky materiálu na stavbe

- Jednoduchý prístup žeriava k materiálu na plošine na všetkých podlažiach.
- Zníženie žeriavového času v prípade osadenia viacerých vykladacích plošín na niekoľkých poschodiach.
- Vykladacia plošina sa na stavbu dodáva kompletne predmontovaná – stačí len vyklopiť bočné zábradlia, osadiť a zaistiť stropné podpery.
- Plošinu ako kompletnú jednotku je možné osadiť alebo presunúť len jedným zdvihom žeriava.

### Bezpečnosť

Bezpečná práca v akejkoľvek výške budovy

- Pre dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti je zábradlie po celom obvode úplne uzavreté.
- Bezpečná pochôdzna plocha vďaka protišmykovej povrchovej úprave plošiny z pozinkovaného ryhovaného plechu.
- Medzi okrajom konštrukcie a vykladacou plošinou nevzniká žiadna medzera, pretože podlaha plošiny je uložená na stropnej doske.
- Bezpečné horizontálne a vertikálne premiestňovanie vďaka integrovaným závesným žeriavovým okám a strmeňom na zasunutie vidlíc vysokozdvížneho vozíka.

### Univerzálnosť

Vhodná na rôzne stavebné úlohy a tvary konštrukcií

- Ideálna pre výškové stavby – od novostavieb cez rekonštrukcie až po demolácie budov.
- Ľubovoľné umiestnenie na okraji budovy vďaka fixácii plošiny medzi dvoma stropnými doskami pomocou stropných podpier. Alternatívou je zaistenie plošiny pomocou kotevnej tyče, ktorá prechádza cez stropnú dosku.
- Použiteľná aj pre kruhové konštrukcie s minimálnym polomerom 7 m.



Rozopretie medzi stropnými doskami umožňuje ľubovoľné umiestnenie vykladacej plošiny na okraji budovy.



Nájazdová rampa zabezpečuje bezpečný a plynulý prechod medzi plošinou a stavebnou konštrukciou.



Doka-vykladacia plošina sa dodáva kompletne zmontovaná a je pripravená na použitie v niekoľkých krokoch.

### Dostupné veľkosti a nosnosti

prispôsobené požiadavkám malých a veľkých stavieb

Doka-vykladacia plošina	5,0 t	3,0 t
Šírka	2,95 m	2,45 m
Dĺžka vyloženia	4,50 m	3,20 m
Max. nosnosť	5 000 kg	3 000 kg
Úžitková plocha	10,9 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>
Vlastná hmotnosť	2 670 kg	1 580 kg