

doka



Die Universelle.

Doka 3S basic – Die wirtschaftliche
Dreischichtplatte für alle Standardanwendungen

Die Schalungstechniker.

Schalungsplatte 3S basic

Die wirtschaftliche Dreischichtplatte für alle Standardanwendungen

Die 3S basic ist eine Schalungsplatte im mittleren Qualitäts- und Preissegment für den täglichen Baustelleneinsatz und für alle herkömmlichen Anwendungsbereiche.

Geringe Verformungen und reduzierter Reinigungsaufwand

durch umlaufende Randleiste

Weniger Kosten für Nacharbeiten

durch hohe Maß- und Winkelgenauigkeit

Mehrmaliger Einsatz und Vermeidung von Positivabdrücken

durch beidseitig geschlossene Oberfläche mit hochwertiger Melaminharz-Beschichtung



Die umlaufende Randleiste ermöglicht das einfache Reinigen der 3S basic – auch nach mehreren Einsätzen.

Produktmerkmale

- Kreuzweise verleimte Dreischichtplatte aus Fichte
- Fertigung nach Ö-Norm B 3023
- Beidseitig geschlossene Oberfläche mit Melaminharz-Beschichtung
- Hochwertige Verleimung
- Umlaufende und beschichtete Randleiste
- Formate 150/200/250/300 cm x 50/100 cm
- Plattenstärke: 21 mm und 27 mm
- Gewicht: 9,7 kg/m² und 12,1 kg/m²



Geringe Verformung und reduzierte Rissbildung durch symmetrischen Plattenaufbau mit gleichstarken und speziell ausgerichteten Decklagen



Die Schalungsplatte 3S basic wird als wirtschaftliche Schalhaut bei Dokaflex-Deckenschalungen eingesetzt.